



torbocar AC30



torbocar AC30 - all-in-one

Die torbocar Modelle AC30 bis AC76 mit aufgebautem torbo-Gerät plus Kompressor, plus großen Wassertank, plus Schlauchhaspel garantieren kürzeste Rüstzeiten und ein überzeugendes Fahrverhalten.

Der torbocar AC30 mit torbo S080 oder S120 reinigt auch empfindliche Oberflächen gründlich und hinterlässt selbst dann strahlende Ergebnisse, wenn andere Strahlgeräte längst aufgeben müssen.

Während andere noch die einzelnen Komponenten aufstellen und anschließen sind Sie mit Ihrem torbocar schon im Einsatz und längst auf dem Heimweg, wenn andere noch beim Einladen sind.

Technische Daten:

Kesselgröße	80 l bzw. 120 l
Wassertank	250 l
Schlauchhaspel	40 m (bei Schlauch 25/7)
Kompressor	3,0 m ³ /min bei 7 bar
Strahlmittelverbrauch (min. - max.)	14,4 bis 144 l/h (je nach Einstellung)
Wasserverbrauch (min. - max.)	3,6 bis 36 l/h
Druckluftanschluss (min. - max.)	2 bis 5,0 m ³ /min 4 bis 10 bar
Wasseranschluss (min. - max.)	0 bis 12 bar
Strahlschlauchanschluss	25 mm / 1 Zoll
Stromanschluss	12 Volt / 3 Watt
Abmessungen LxBxH ca.	4.080 x 1.790 x 1.750 mm
Leergewicht ca.	1.200 bis 1.300 kg
Zul. Gesamtgewicht	1.400 bis 2.000 kg