



torbocar AC37



torbocar AC37 - all-in-one

Die torbocar Modelle AC30 bis AC76 mit aufgebautem torbo-Gerät plus Kompressor, plus großen Wassertank, plus Schlauchhaspel garantieren kürzeste Rüstzeiten und ein überzeugendes Fahrverhalten.

Der torbocar AC37 mit torbo M080 oder M120 ist die Anlage für den Allround-Einsatz. Das Einsatzspektrum reicht von der schonenden Reinigung sensibler Oberflächen bis zur Beton- und Stahlsanierung.

Während andere noch die einzelnen Komponenten aufstellen und anschließen sind Sie mit Ihrem torbocar schon im Einsatz und längst auf dem Heimweg, wenn andere noch beim Einladen sind.

Technische Daten:

Kesselgröße	80 l bzw. 120 l
Wassertank	250 l
Schlauchhaspel	40 m (bei Schlauch 25/7)
Kompressor	3,8 (5,0) m ³ /min bei 7 bar
Strahlmittelverbrauch (min. - max.)	14,4 bis 144 (288) l/h (je nach Dosierventil/Einstellung)
Wasserverbrauch (min. - max.)	3,6 bis 36 (72) l/h
Druckluftanschluss (min. - max.)	3 bis 10,0 m ³ /min 4 bis 10 bar
Wasseranschluss (min. - max.)	0 bis 12 bar
Strahlschlauchanschluss	25 mm / 1 Zoll
Stromanschluss	12 Volt / 3 Watt
Abmessungen LxBxH ca.	4.480 x 1.790 x 1.875 mm
Leergewicht ca.	1.220 bis 1.320 kg
Zul. Gesamtgewicht	1.400 bis 2.000 kg