



torbocar AC52



torbocar AC52 - all-in-one

Die torbocar Modelle AC30 bis AC76 mit aufgebautem torbo-Gerät plus Kompressor, plus großen Wassertank, plus Schlauchhaspel garantieren kürzeste Rüstzeiten und ein überzeugendes Fahrverhalten.

Der torbocar AC52 mit torbo L200 oder L320 bieten Ihnen mehr Leichtigkeit bei der Reinigung von Fassaden bis zur Beton- und Stahlsanierung. Dank des großen Kesselvolumens sind nur 1 bis 4 Kesselfüllungen pro Tag notwendig.

Während andere noch die einzelnen Komponenten aufstellen und anschließen sind Sie mit Ihrem torbocar schon im Einsatz und längst auf dem Heimweg, wenn andere noch beim Einladen sind.

Technische Daten:

Kesselgröße	200 l bzw. 320 l
Wassertank	360 l
Schlauchhaspel	60 m (bei Schlauch 25/7)
Kompressor	6,2 m ³ /min bei 7 bar
Strahlmittelverbrauch (min. - max.)	14,4 bis 288 (576) l/h (je nach Einstellung)
Wasserverbrauch (min. - max.)	3,6 bis 72 (144) l/h
Druckluftanschluss (min. - max.)	4 bis 11,0 (15,0) m ³ /min 4 bis 10 bar
Wasseranschluss (min. - max.)	0 bis 12 bar
Strahlschlauchanschluss	38 mm / 1 1/2 Zoll (49 mm / 2 Zoll)
Stromanschluss	12 Volt / 3 (9) Watt
Abmessungen LxBxH ca.	5.480 x 1.880 x 1.875 mm
Leergewicht ca.	1.750 bis 1.870 kg
Zul. Gesamtgewicht	2.000 bis 3.000 kg