



# torbocar AC76



## torbocar AC76 - all-in-one

Die torbocar Modelle AC30 bis AC76 mit aufgebautem torbo-Gerät plus Kompressor, plus großen Wassertank, plus Schlauchhaspel garantieren kürzeste Rüstzeiten und ein überzeugendes Fahrverhalten.

Der torbocar AC76 mit torbo XL200 oder XL320 zeigt seine Stärke bei schweren Einsätzen. Prädestiniert ist er sowohl für die Entfernung von Betonschlämme, den Abtrag von Altanstrichen als auch für den Abtrag von Oxydationsschichten auf Stahl.

Während andere noch die einzelnen Komponenten aufstellen und anschließen sind Sie mit Ihrem torbocar schon im Einsatz und längst auf dem Heimweg, wenn andere noch beim Einladen sind.

### Technische Daten:

Kesselgröße	200 l bzw. 320 l
Wassertank	360 l
Schlauchhaspel	60 m (bei Schlauch 25/7)
Kompressor	7,6 m <sup>3</sup> /min bei 7 bar
Strahlmittelverbrauch (min. - max.)	14,4 bis 288 (576) l/h (je nach Einstellung)
Wasserverbrauch (min. - max.)	3,6 bis 72 (144) l/h
Druckluftanschluss (min. - max.)	4 bis 11,0 (15,0) m <sup>3</sup> /min 4 bis 10 bar
Wasseranschluss (min. - max.)	0 bis 12 bar
Strahlschlauchanschluss	38 mm / 1 1/2 Zoll (49 mm / 2 Zoll)
Stromanschluss	12 Volt / 3 (9) Watt
Abmessungen LxBxH ca.	5.480 x 1.880 x 1.750 mm
Leergewicht ca.	1.800 bis 1.900 kg
Zul. Gesamtgewicht	2.000 bis 3.000 kg