



 **torbo**[®]

torbo N-LOC 50

torbo N-LOC 50 – der Kompakte

Die Reinigung von Fassaden und Denkmälern sowie die Graffiti-Entfernung sind nur die Oberbegriffe für das Einsatzspektrum vom torboN-LOC.

Einfachste Bedienung, geringes Gewicht und integrierter Wassertank machen den torboN-LOC zum idealen Standard für Gemeinde/Städten und der Vermietung.

Der Aluminiumrahmen mit abnehmbaren Rädern und einschiebbaren Tragegriffen schützt die Technik vor Beschädigungen und ist so leicht zu transportieren.

Technische Daten:

Kesselgröße	50 l
Wassertank	40 l
Schlauchhaspel	---
Kompressor	---
Strahlmittelverbrauch (min. - max.)	14,4 bis 144 l/h (je nach Einstellung)
Wasserverbrauch (min. - max.)	3,6 bis 36 l/h
Druckluftanschluss (min. - max.)	1,5 bis 4,0 m ³ /min 4 bis 8 bar
Wasseranschluss (min. - max.)	0 bis 10 bar
Strahlschlauchanschluss	19 mm / 3/4 Zoll
Stromanschluss	12 Volt / 3 Watt
Abmessungen LxBxH ca.	800 x 600 x 800 mm (incl. Räder 1.050 mm)
Leergewicht ca.	110 kg
Zul. Gesamtgewicht	500 kg